

+++ Katalogpreise dauerhaft gesenkt +++ verbesserte Technologie +++

Датчик за движение и светлина

jetzt neu
ab 80,- €



→ ДАТЧИК ЗА ДВИЕНИЕ → СВЕТЛИНЕН ДАТЧИК → 6 ОБЛАСТИ НА ИЗМЕРВАНЕ



S+S REGELTECHNIK

Schnell & direkt bestellen:
www.SplusS.de

Външен светлинен датчик и светлочувствителен датчик

PHOTASGARD® AHKF

Иновативна технология на оптимална цена

Област на изм. (регулируеми)	DIP 1	DIP 2	DIP 3
0 ... 500 Lux	OFF	OFF	OFF
0 ... 1 kLux	ON	OFF	OFF
0 ... 2 kLux	OFF	ON	OFF
0 ... 5 kLux	ON	ON	OFF
0 ... 20 kLux	OFF	OFF	ON
0 ... 60 kLux	ON	OFF	ON

jetzt neu
ab 80,- €

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващо напрежение:..... U-вариант: 24 V AC ($\pm 20\%$); 15...36 V DC ($\pm 10\%$)

I-вариант: 15...36 V DC ($\pm 10\%$) зависи от товара,
стабилизиране, макс. Ripple 0,5 Vss

Мощност: < 1 W при 24 V DC; < 2 VA при 24 V AC

Изход: 4...20 mA или 0-10 V

(линеен, активен, 2-или 3-упр.комут.)

Грешка при измерв..... < 5% от EW

Околна температура: -30...+ 70 °C

Норми: CE-декл.за съотв., ел.магн.съвмест. по
EN 61326, EMV-Richtlinie 2004/108/EC

Ивиди Инженеринг ООД,
5300 Габрово, www.ividi.bg



AHKF



ПРЕДИМСТВА:

- ✓ 6 комутиращи области на измерване (6 уреда в един)
- ✓ Минимизиране на многообразието и складова наличност за различни и универсални области на приложение
- ✓ Разширени области на захранващо напрежение 15 ... 36 V DC ($\pm 10\%$)
- ✓ С активен изход, доставя се като U и I варинати



S+S REGELTECHNIK

Schnell & direkt bestellen:
www.SplusS.de